



COMPOST BOARD

LIVING FERTILE

Bestek Tekst voor Compostboard

Fabrikant:

Rik Makes BV

Beoogd gebruik:

Binnenwand bekleding

Warmtedoorgangs-
coefficient (U) (W/(m².K)):

Bekend in Zomer 2025

Brandgedrag (EN 13501-1) (klasse):

D-S1-DO (Certificaat)

Brandisolatie (NEN6069:2005):

19 min

Waterdampdoorlatendheid:

Ja

Geluidisolatie (Rw) (dB):

15-20

GeluidsAbsorptie (aw) (%):

50

Werkende breedte paneel (w) (mm):

600

Biobased Content:

100%

Paneellengte (mm):

2600

Maattoleranties paneel(mm):

2

Verbinding (type):

Schroeven, Nieten, verlijmen.

Vertikaal: 25 cm horizontaal: 30 cm

1-1,5 cm afstand van de randen.

Verwerkbaarheid:

Als hout plaatmateriaal

Kernmateriaal:

Hennepscheven, Vlasscheven,

Paprikaplantscheven, Suikerlijm

Dikte kern (mm):

20

Profiel binnenplaat:

Vlak, vezeltextuur

Gevaarlijke stoffen(EN 16516):

VOC Vrij, Exemplary results

(Certificaat)

Oppervlaktebehandeling plaat:

Geen

Kleur Binnenplaat:

Warm Beige of Chique Black of

Amber Bruin

Bevestiging:

Voorkeur voor zichtbaar

LCA Score

€ 0,99 MKI

7,42 - 6,89 kg CO2 opslag per m²

Circulariteit + End of Life

Fertile + Recyclable